

GE SILVER

จีอี ซิลเวอร์ API SN/CF

Automotive Products Group



Premium Lubricant for Gasoline Vehicles

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินถึงสังเคราะห์



GE SILVER : is semi-synthetic gasoline engine oil SAE 10W-40, exceed API SN/CF the highest yet in protection technology. Formulated with selected synthetic and mineral basestock with outstanding additives treat. It is designed to provide highest performance, best durability, ultimate protection for all types of gasoline engines under the most severe and varied operating condition such as stop-and-go driving in towns. GE SILVER is recommended for all modern technology gasoline engines, flexible-fuel vehicles (FFV) for gasohol E85 and the engines which are modified for NGV/LPG. The benefits of GE SILVER include the following properties :

- Contains large amounts of dispersancy and detergency which make excellent engine cleanliness
- Increase thermal and oxidation stability that ensures it truly long-drain oil
- Lower oil vaporization and consumption at extreme conditions
- Highest film-strength available performs wear protection and friction reduction across a wide range of engine operating conditions
- Oil change is 10,000 km

จีอี ซิลเวอร์ : น้ำมันหล่อลื่นเทคโนโลยีสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์เบนซินยุคใหม่ ที่ต้องการการปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดด้วยมาตรฐานล่าสุด API SN/CF ลดการสึกหรอ ป้องกันการรวมตัวเป็นยางเหนียวและจับตัวเป็นก้อน ลดการอุดตันของขมำที่ไส้กรอง ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูง ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์มีลติวาล์วที่ใช้ น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 91 E20 E85 NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

- น้ำมันเครื่องยนต์สูตรเทคโนโลยีสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง
- ดัชนีความข้นใส 10W-40 เพิ่มพลังหล่อลื่นและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์
- ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอยู่ที่ 10,000 กม.
- เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ติดเทอร์โบชาร์จ ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ และระบบมีลติวาล์ว รวมทั้งรถที่ติดเครื่องฟอกไอเสีย
- ทนความร้อนและการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดีเยี่ยม
- มีคุณสมบัติเหนือมาตรฐานระดับสูงสุดของผู้ผลิตรถยนต์ทั่วไป
- ใช้ได้ดีกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิง ปกป้องในระบบไอเสีย และเทอร์โบชาร์จเจอร์ได้ดี

APPLICATION

GE SILVER is recommended for all passenger cars, sport cars, rally cars either normal gasoline or diesel engine equipped with turbo-charged, the cars with catalytic converter and LPG / CNG / NGV system and the flexible-fuel vehicles (FFV) for gasohol E85.

การใช้งานของ จีอี ซิลเวอร์

- ใช้ได้ดีกับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทุกชนิดโดยเฉพาะรถยนต์สมรรถนะสูง เช่น รถที่มีระบบมีลติวาล์ว (Multi-Valve Engine) มีเทอร์โบชาร์จ (Turbocharger) และ อินเตอร์คูลเลอร์
- เหมาะสำหรับ รถถัง รถโดยสาร รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ และเครื่องยนต์ที่ถูกปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถรองรับการใช้ NGV / LPG / CNG และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- API SN/CF
- ACEA A3/B3 (2010)
- ACEA A3/B4 (2008)
- MB 229.1
- Renault RN 0700

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของ จีอี ซิลเวอร์

PROPERTIES	METHOD	GE SILVER SAE 10W-40
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-18 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	14-15
Viscosity Index	ASTM D2270	135 Min
Cold Cranking Simulator @ -25 °C, cP	ASTM D5293	6600 Max
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	8.0 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 1 Litre / ลิตร, 4 Litres / ลิตร และ 200 Litres / ลิตร