

SUPER 2T

Automotive Products Group

ซูเปอร์ 2 ที 



Oil for 2 Stroke Engine
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์



SUPER 2T : is a superior lubricant developed specially for gasoline-powered two-stroke engines where lubrication is provided by a mixture of oil in the gasoline. It is designed to lubricate critical engine parts while keeping wear to a minimum ; it provides top power output by reducing port deposits and ring sticking ; it extends spark plug life ; and it contains a special anticorrosion additive to combat rust and corrosion within the engine. Furthermore, this lubricant contains PIB that reduces white smoke and eliminates exhaust port blocking.

ซูเปอร์ 2 ที : เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ผสมสารสังเคราะห์ PIB เพิ่มพลังสารหล่อลื่น ลดการสึกหรอ เฝ้าไหม้หมดจด ลดควันขาว และผสมเข้ากันได้ดีกับน้ำมันเชื้อเพลิง

- ป้องกันแหวนและลูกสูบติด
- เฝ้าไหม้หมดจด ลดควันขาว
- เพิ่มอำนาจการชะล้าง ช่วยรักษาหัวเทียนให้สะอาด

APPLICATION

SUPER 2T is designed for all two-stroke motorcycles.

การใช้งานของ ซูเปอร์ 2 ที

- เหมาะสำหรับการใช้ในระบบอัติลู่บ (AUTO LUBE) และระบบผสมกับน้ำมันเบนซิน (PREMIX) ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

MEET REQUIREMENT

- SUPER 2T exceeds Thai Industrial Standards Institute (TISI) 1040, API TC, JASO FD, ISO-L-EGD classification.

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- มาตรฐาน สมอ. (สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) TISI 1040
- คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API TC, JASO FD, ISO-L-EGD

KEY PROPERTIES / คุณสมบัติทั่วไปของ ซูเปอร์ 2 ที

| PROPERTIES | METHOD | BANGCHAK SUPER 2T |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| Appearance | Visual | Bright & Clear |
| Color | Visual | Green |
| Density @ 15 °C, g/cm ³ | ASTM D1298 | Report |
| Flash Point (PMCC), °C | ASTM D93 | 90 Min |
| Foam Test (Seq II), mL/mL | ASTM D892 | 50/0 Max |
| Pour Point, °C | ASTM D97 | -6 Max |
| Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt. | ASTM D445 | 6.0 Min |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 110 Min |

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 0.5 Litre / ลิตร และ 1 Litre / ลิตร