

SUPER TRAC 7884

Automotive Products Group

ซูเปอร์แทรค 7884



Automotive Hydraulic Oil
น้ำมันไฮดรอลิก รถแทรกเตอร์



SUPER TRAC 7884 : is a special lubricant for the hydraulic system, transmission, axles and wet-brake of tractors. It is blended from high quality base stock with additives to protect and reduce wear. SUPERTRAC 7884 has gained major acceptance with the leading tractor manufacturers such as John Deere, Ford and Messey-Ferguson.

ซูเปอร์แทรค 7884 : เป็นน้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษ ออกแบบมาสำหรับรถแทรกเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาขึ้นสำหรับระบบส่งกำลังไฮดรอลิก ระบบเบรคแบบแช่น้ำมัน และระบบเพื่องท้าย โดยมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ผลิตรถแทรกเตอร์ชั้นนำ เช่น John Deere, Ford และ Messey-Ferguson

APPLICATION

- It can used in hydraulic system of tractor
- Reduce and protect wear with absolute lubricating for gear, bearing and hydraulic pump
- Appropriate for transmission system : Power Shift, Hydrostatic Transmission, Torque Convertor
- Reduce wear and increase performance of brake system

การใช้งานของ ซูเปอร์แทรค 7884

- สามารถใช้กับระบบไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร์การเกษตร
- ปกป้องและลดการสึกหรอ และให้การหล่อลื่นที่สมบูรณ์ แก่ระบบเกียร์ แบร์ริง และไฮดรอลิกปั๊ม
- เหมาะสำหรับเพื่องท้ายของเครื่องยนต์หลายประเภท สามารถใช้ได้กับระบบเบรคแบบแช่น้ำมัน ในระบบส่งกำลังชนิด
- Power Shift, Hydrostatic Transmission, Torque Convertors
- ลดการสึกหรอของผ้าเบรค และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในระบบเบรค

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของ ซูเปอร์แทรค 7884

| PROPERTIES | METHOD | SUPER TRAC 7884 |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| Appearance | Visual | Bright & Clear |
| Color | ASTM D1500 | Report |
| Density @ 15 °C, g/cm ³ | ASTM D1298 | Report |
| Flash Point (COC), °C | ASTM D92 | 230 Min |
| Foam Test (Seq II), mL/mL | ASTM D892 | 50/0 Max |
| Pour Point, °C | ASTM D97 | -6 Max |
| Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt. | ASTM D445 | 10.5-11.5 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 95 Min |
| TBN, mg KOH/g | ASTM D2896 | 4.5 Min |

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 5 Litres / ลิตร, 18 Litres / ลิตร และ 200 Litres / ลิตร