

SUPER GEAR GL-1

Automotive Products Group

ซูเปอร์เกียร์ จีแอล-1 API GL-1



Automotive Gear Oils

น้ำมันเกียร์ยานยนต์

SUPER GEAR GL-1 : is a multipurpose lubricating gear oil formulated from high quality base oil.

ซูเปอร์เกียร์ จีแอล-1 : เป็นน้ำมันเกียร์ยานยนต์ที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพเยี่ยม สามารถทนต่อปฏิกิริยาการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดี

APPLICATION

- SUPER GEAR GL-1 is designed for most manual transmission, rear axels, and gear units under mild pressure condition such as agricultural vehicles. It is not suitable for of modern automobiles.

การใช้งานของ ซูเปอร์เกียร์ จีแอล-1

- ซูเปอร์เกียร์ จีแอล-1 เหมาะกับกระปุกเกียร์ เฟืองท้าย และกระปุกเฟืองพวงมาลัยทั่วไปของเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถไถ รถแทรกเตอร์ ที่ไม่ต้องการคุณสมบัติทนแรงกดสูง ไม่ควรใช้กับระบบเกียร์ เฟืองท้ายแบบไฮปอยต์ของรถยนต์สมัยใหม่

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- API GL-1

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติของ ซูเปอร์เกียร์ จีแอล-1

PROPERTIES	METHOD	SUPER GEAR GL-1	
		SAE 90	SAE 140
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	220 Min	225 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max	-6 Max
Kinematic Viscosity@ 100 °C, cSt.	ASTM D445	18.0-19.0	27.0-29.5
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min	95 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 5 Litres / ลิตร, 18 Litres / ลิตร และ 200 Litres / ลิตร