

PRIMEX E

ไพร์เม็กซ์ อี

Industrial Products Group



Once Through Lubricating Oil
น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์



PRIMEX E : is an economic grade lubricant produced from high quality base oil.
It has good oxidation stability and good demulsibility.

ไพร์เม็กซ์ อี : เป็นน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมอเนกประสงค์ มีคุณสมบัติต้านทานการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน มีความสามารถแยกตัวกับน้ำได้ดี

APPLICATION

PRIMEX E is suitable for not severe work as once through lubrication and machines such as gears, bearings where operating condition involve light loads. However, it can be mixed in unsaturated rubber, POLYBUTADIENE (BR), STYRENEBUTADIENE (SBR), POLYISOPRENE (IR), NEOPRENE and natural rubber in many industries such as outer tyre, oil duct and conveyor belt.

การใช้งานของ ไพร์เม็กซ์ อี

- เหมาะสำหรับแบร้งขนาดใหญ่ในระบบหมุนเวียน
- เหมาะสำหรับระบบหยอดถัง (ONCE THROUGH) ของเครื่องจักร เช่น เครื่องจักรในโรงเลื่อย โรงสีทั่วไป
- เหมาะสำหรับผสมกับยางประเภทไม่อิ่มตัว เช่น POLYBUTADIENE (BR), STYRENEBUTADIENE (SBR), POLYISOPRENE (IR), NEOPRENE และยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ การหล่อดอกยาง การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นยางท่อน้ำมันและสายพานลำเลียง

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของน้ำมัน ไพร์เม็กซ์ อี

PROPERTIES	ISO NO.				
	€ 10	€ 20	€ 30	€ 55	€ 60
Viscosity @ 100 °C, cSt.	5-15	20-30	20-35	50-59	60 MIN
Flash Point (COC), °C	180 MIN	200 MIN	220 MIN	250 MIN	270 MIN
Density @ 15 °C, Kg/m ³	REPORT	REPORT	REPORT	REPORT	REPORT
Pour Point, °C	24 MAX	30 MAX	30 MAX	30 MAX	30 MAX
Sulfur Content, % Wt.	6.2 MAX	6.2 MAX	6.2 MAX	6.2 MAX	6.2 MAX

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 190 Kilograms / กิโลกรัม