

CHASSIS 2

แฉลซีส 2

Industrial Products Group



Adhesive Water Resistant Grease

จาระบี

CHASSIS 2 : is an outstanding, calcium-soap grease having properties of excellent water-resistance, mild temperature resistance and tenacious fibers. It is designed for lubrication of vehicle chassis, including those subjected to severe vibration, shocks and stresses in general.

แฉลซีส 2 : เป็นจาระบีคุณภาพสูง ประเภทสบู่แคลเซียมมีเนื้อละเอียด ทนน้ำและทนความร้อนได้ปานกลาง มีใยเหนียวเกาะติดโลหะได้ดี ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมให้การหล่อลื่นที่ดีและมีประสิทธิภาพ

APPLICATION

CHASSIS 2 is recommended for lubricating of vehicle chassis such as ball joints, control arms, king pins and other chassis point. For the lubrication of the ball and industrial roller bearings in any equipment, the maximum temperature should not over 80 °C.

การใช้งานของจาระบี แฉลซีส 2

เหมาะสำหรับการอัดช่วงล่าง บูช เพลลา ลูกปืน ลูกหมาก และหูแหวนของรถยนต์ รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรกลในโรงงานที่ทำงานในสภาพที่มีน้ำและความชื้น

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของจาระบี แฉลซีส 2

PROPERTIES	CHASSIS 2
NLGI NUMBER	2
THICKENER	Calcium
BASE OIL VISCOSITY @ 100 °C, cSt	15-25
DROPPING POINT, °C	90 Min
PENETRATION,WORKED @ 25 °C	265-295

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 15 kilograms / กิโลกรัม และ 180 kilograms / กิโลกรัม